

en Installation instructions

*) Available from customer service

zh 安装说明书

*) 可向售后服务站索取。


ko 설치 설명서

고객서비스 센터에서 구입 가능

ja 組立て説明書

*) カスタマーサービスを通じて入手可能

ar تعليمات التركيب
*) يمكن طلبها من مراكز خدمة العملاء



1

600 448 815 90 53 90 0-20 mm SW 17 1,75 m

klick

2

do not pinch
不要夹住
겹쳐지지 않도록 한다
挟み込まないこと
بجب مراعاة عدم حدوث انحصار

≈100x50mm

3

remove disc
拿下圆盘
판을 제거한다
ディスクを取り外す
بتم استبعاد القرص

min. Ø 18 mm

max. 10 Nm

10 l/min

Check for leaks after one wash cycle.
洗涤程序结束后检查是否密封
세척과정 종료 후에 밀폐상태를 확인한다
すすぎ終了後に密封性を検証する
بعد عملية غسل يتم التأكد من عدم وجود تسرب

Ø 38 mm
max. 1.1 m
min. 280 mm

26.4 mm (G 3/4")
20.9 mm (G 1/2")
min. 10 mm

0.05 - 1 MPa
(0.5 - 10 bar)
max. 60°C

Fi = X

GB

max 1.1 m

3 m **EU** *) Mat.-Nr. 644533

3 m **GB** *) Mat.-Nr. 644534

max. 4 m ***)** Mat.-Nr. 350564

2 m

2.2 m

Ø 22 mm



1

klick

1 2 3 4 5 6 7

815 - 840 550 450 100x50mm

Mat.-Nr. 357327

2

do not pinch
不要夹住
겹쳐지지 않도록한다
挟み込まないこと
بجب مراعاة عدم انحصار

8

3

brace
夹紧
고정 시킨다
固定する
بتم التثبيت بالشد

9

0-20 mm

SW 17

4

remove disc
拿下圆盘
판을 제거한다
ディスクを取り外す
بتم استبعاد القرص

min. Ø 18 mm

max. 10 Nm

10 11 12

13

Check for leaks after one wash cycle.
洗涤程序结束后检查是否密封
세척과정 종료 후에 밀폐상태를 확인한다
すすぎ終了後に密封性を検証する
بعد عملية غسل يتم التأكد من عدم وجود تسرب

GE → → → GB

Ø 38 mm

max. 1,1 m

min. 280 mm

26,4 mm 20,9 mm
(G 3/4") (G 1/2")

min. 10 mm

0,05 - 1 MPa
(0,5 - 10 bar)
max. 60°C

DK SE NO FI

Fi=