

GOLDEN SELECT™ 人工草皮 - 安裝說明

內含重要事項，請保留以供日後參考：請詳閱

新增或變更排水或灑水系統、電力、水或瓦斯管線都應在開始鋪設草皮前安裝完成。須確認這些系統管線都留有管控設備能在不破壞草皮的情況下進行操控。所有的造景設施（花園、照明、泳池、鋪料等）都應在草皮鋪設前設置完成。對於安裝在窗戶、玻璃門或任何其他類型玻璃框附近的人造草，建議使用防反射膜，以防止人造草因陽光反射和/或過熱而受到紫外線傷害、退化和/或褪色。

所需材料和工具

| 底材 | 人造草填充和滴布機（如有必要） | 振動平板壓實機和/或手動夯錘 | 錨釘 | 接縫膠帶 | 戶外膠水/粘合劑 | 美工刀 | 捲尺 | 槌 | 耙 | 合成掃帚或粗毛地毯耙 | 軟管 |

施工現場的準備作業

- 將所有包含草根層、雜草、草坪、根莖類的有機物全數清除。有機物若未處理乾淨會在鋪設的人工草皮底下分解腐爛，可能破壞人工草皮底層。請先鋪上土工布（一種穩定土壤的濾布）以避免殘積土與人工草皮的底層接觸。這也可幫助預防齧齒類動物或昆蟲的侵害。
- 土工布覆蓋的範圍應遍及人工草皮鋪設的區域。若需使用到多片土工布才可完成時，須確保每片土工布至少有 100 mm - 150 mm（4 英寸 - 6 英寸）的部分相交重疊。以不鏽鋼或鍍鋅釘將土工布固定於殘積土上。需特別注意在鋪設土工布時不可有皺摺以免影響排水功能（參見圖 A）。
- 鋪上密實的基底材料。以多數的鋪設作業而言最好是裝填至少 75 mm（3 英寸）高度的基底材料，但實際的狀況需視鋪設現場而做改變。路面用基底及風化花崗岩都是合適的基底碎料。將基底材料於鋪設區域內以耙子整平。稍為澆些水將地面弄潮並以震板壓實機將地面壓實。可使用手動壓實器替代，但壓實碎料的效果會比使用機器的效果差（參見圖 B）。
- 最後再將邊緣壓實。以大頭錘或木頭，亦或是手動壓實器將邊緣整平，這樣就能使地面高度一致並確保四周邊緣勻稱（參見圖 C）。

鋪設人工草皮

- 量測鋪設的空間大小，並先想好草皮卷需如何擺放以便進行鋪設。**要切記每一片草皮卷的草葉都需順著相同的方向放置鋪設。**為能使草皮鋪設後的色澤完美呈現，草皮鋪設的方向也需先考慮清楚。例如鋪設於前院時，草皮的紋理需朝著街道的方向鋪設。
- 擺放人工草皮卷（參見圖 D）。將草皮沿著選定的區塊擺設，選定的位置最好不需將人工草皮做過多的裁切修整並能與四邊周圍貼合。一旦成方形後以臨時固定用的釘子將四周邊緣加以固定。
- 安裝 U 型釘能防止人工草皮滑動（參見圖 E）（**本產品不包含 U 型釘**）。先將草皮往中間的草坪靠攏連接再固定外圍周邊的草皮。以每隔 600 mm（23.6 英寸）的距離將 U 型釘固定於人工草坪以防止草皮因天候等自然因素而滑動。固定 U 型釘時切勿將釘子打得過深，以免使鋪設的表面出現凹口、壓痕。需避免草葉在釘子安裝時被順勢往下壓 - U 型釘需固定在草皮的底層並隱身在草葉間。將人工草皮做裁切修整，最後安裝收尾時預留至少 4 mm（1/8 英寸）的寬度以做收邊裁切（參見圖 F）。確認裁切時切口整齊俐落。
- 此外，可以使用人工草皮專用的接縫膠帶及黏著劑將相鄰的人工草皮固定接合。專用的接縫或接合膠帶可幫助預防草皮相接處長出雜草。使用這些產品時請遵照製造商的使用說明。確保此類物件需在固定 U 型釘之前完成安裝。
- 人工草皮經鋪設完成後，需再鋪上填料（例如砂沙）以提供安裝時所需的重量。可使用播種子機將填料平均地分布堆放在草皮上。使用填料產品時需遵照製造商的使用說明。（人工草皮填料可在大多數五金店購買）如果打算讓寵物使用人工草皮，我們建議使用沸石填充物（它將有助於吸收氣味）。
- 以手撥弄草葉調整成直立狀態。可使用「粗毛」的地毯耙或是毛刷代替。切勿使用金屬鋼線製品或是金屬刷具，這些工具會造成草葉的損壞並使其磨損和斷裂（參見圖 G）。

鋪設於露臺或陽臺的水泥地時：

Golden Select™ 人工草皮可鋪設於露臺、陽臺的水泥地面或水泥地基板上方。

- 將所有的物品，包含戶外家具等全數清空。確定鋪設的表面勻稱且平整。可使用自平性水泥將表面可能顯露出的瑕疵填補均勻。
- 先想好人工草皮要如何鋪設，並將草皮擺放就位。確定草葉是順著相同的方向放置鋪設。進行必要的裁切以使人工草皮能符合裝設區域的大小。預留至少約 50 mm（2 英寸）的寬度於周邊區域，以便能使收尾時邊緣的裁切整齊俐落。在開始鋪設人工草皮時先讓草皮卷放置約 2-3 小時以使其平整。以銳利的美工刀將邊緣多餘的部分裁切乾淨。
- 使用草皮黏合劑或戶外用黏著劑將人工草皮固定於水泥地基板上，確認需依製造商的指示進行操作。
- 以手撥弄草葉調整成直立狀態。可使用「粗毛」的地毯耙或是毛刷代替。切勿使用金屬鋼線製品或是金屬刷具，這些工具會造成草葉的損壞並使其磨損和斷裂。

保養說明：

- 清除碎屑：**垂掛的樹枝及平常時的使用都會使碎屑掉落在鋪設的草坪上。建議每月噴灑清洗一次人工草皮以清除灰塵及碎屑。大型的碎屑可定時的以刷子或是手清理乾淨。切勿使用金屬鋼線製品或是金屬刷具清理碎屑。刷洗草坪也有助於草葉維持挺直站立的姿態。不可無視有機物碎屑並任其堆積，這會造成雜草的生成。
- 若人工草皮上留有動物的排泄物或尿液，需**立刻**清理並徹底地以水沖洗該區域。
- 清除髒污：**大部分的髒污都可使用水沖洗乾淨。
- 請勿在 Golden Select™ 人工草皮上行駛車輛。
- 請勿在人工草皮上噴灑化學藥劑、除草劑或殺蟲劑。
- 切勿穿著釘鞋踩踏人工草皮。
- 口香糖或香煙都會損壞或燒毀人工草皮。

保固：

Golden Select™ 人工草坪享有 10 年質保，防止因陽光直射而褪色，褪色程度超過產品原色的 15%。

- 人工草皮需依製造商提供的說明進行裝設。產品所有人須遵照保養說明進行維護。
- 製造商保留權利指定代表以檢視有問題的人工草皮並取樣以進行分析。
- 本保固僅適用於人工草皮正確地鋪設於居家環境使用時。Golden Select™ 人工草皮並不適用於體育活動或運動等場合。
- 本保固僅適用於原始購買者並且不得轉讓。
- 購貨證明，例如買賣契約必須在要求保固服務時提供。
- 申請保固時必須在發現褪色或製造商缺失的 30 日內提出。
- 本保固包含材料的更換，但不包含人工成本及其他任何的次級成本。

保固排除條款

本保固並不適用於任何因以下所列條件所產生的損壞或瑕疵：

- 紫外線造成的損壞、降解和/或因過熱而褪色，如玻璃窗、玻璃門和任何其他類型的玻璃框（但不限於這些例子）的陽光反射。鋪設時的基底層或是填料方式錯誤。
- 鋪設時所使用的黏著劑或是接合方式所產生的相關問題。
- 使用沙或填料、髒物堆積、草皮面絲線糾結及擠壓而造成的變化。
- 燃燒、裁切、意外、故意破壞、濫用、疏忽或遺漏。
- 因底層施作不當所造成的磨損。
- 穿著不適當的鞋子。
- 使用不當的清潔用品。
- 使用化學藥劑、除草劑或殺蟲劑。
- 不可抗力或天災等因素。
- 草皮底層以及/或是其周圍區域的排水系統損壞或缺失。

若需要安裝或客服的協助，或者訂購接縫膠帶、黏著劑，亦或是購買額外的 U 型釘，請寄送電子郵件至：warranty@goldenselect.ca 或 techsupport@goldenselect.ca，或是瀏覽 www.goldenselect.ca。提供的語言服務：英語、法語及西班牙語。



